

NÁVOD NA SESTAVENÍ KOLOBĚŽKY S HIC/iHIC:

Nářadí, které potřebujeme:

- 2 imbusové klíče (č. 5 nebo 6 podle typu šroubu na koloběžce. U některých potřebujete výjimečně i klíč 13)

Nejdříve vybalíme koloběžku a zkontrolujeme, jestli máme všechny díly.

Pokud kupujete komplet, je z **většiny už poskládaný** (jsou upevněná kolečka, nasazené gripy atd.). Stačí tedy jenom nasadit řídítka na vidlici.



Co je to HIC compression systém:

- slouží k dotažení hlavového složení tak aby se nám hlavové složení neviklalo.
- HIC je SHIM (velký mezikus neboli podložka) s malou podložkou a šroubem. Díky dotažení malé podložky k vidlici nám SHIM tlačí na hlavové složení. Výsledkem je, že se nám neviklají řídítka a hlavové složení



Návod na sestavení koloběžky s HIC compression systémem:

- vezmeme si do ruky imbus
- utáhneme HIC (podložku) tak aby se nám nehýbalo hlavové složení, ale tak aby se mohlo protáčet.
- nasadíme řídítka na vidlici
- srovnáme řídítka tak, aby přední kolečko nebylo nakřivo
- utáhneme objímku (doporučujeme použít kvalitní imbus) mezi řídítka a vidlici- zkontrolujeme, jestli jsou všechny šrouby na koloběžce dostatečně utáhnuté
- když zboží je nové, stává se, že se řídítka viklají. Pokud se viklají, celý proces opakujeme.



POZOR!!

- před každou jízdou zkontrolujte koloběžku a dotáhněte všechny šrouby
- zkontrolujte všechny díly, jestli nejsou naprasklé nebo prasklé
- nejezděte v mokru a prachu
- jezděte s chrániči a helmou, vždy se před každým tréninkem rozcvičte
- záruka na **výrobní závady** je výrobcem stanovena na 6 měsíců